

Technical - Datas - Pipe

Material:	PE-RT Type I	Certification:	KIWA/KOMO
EVOH-Layer:	Ja	Outer Diameter [mm]:	17,00 acc. DIN ISO 22391-2 Class C
Colour of outer layer:	Weiß	Inner Diameter [mm]:	
Stripe:	Nein	Wall Thickness [mm]:	2,00 acc. DIN ISO 22391-2 Class C
Colour of stripe:	/		



Pipe marking:

WKS-MULTI Flex 17x2 5-Lagen Fußbodenheizrohr sauerstoffdicht nach DIN 4726 ISO 10508 KL.4 6bar PE-RT Type I/EVOH/PE-RT Type I KOMO K86478 MADE IN GERMANY [Produktionscode]<--[..Rückwärts] Meter <--> [..Vorwärts] Meter -->

WKS SICHERHEITS-HEIZROHR MULTI-FLEX 17X2

ARTNR.: 101172 | 101176

	<p><u>BIEGERADIEN</u> Der kleinste zulässige Biegeradius r entspricht dem 5-fachen Rohrdurchmesser (17x2-Rohr: Biegeradius mind. 85mm = 170mm Durchmesser)</p>
<p>ISO 21003/22391/24033 ISO 10508 Kl.4/ 6bar KOMO K86478</p>	<p><u>SAUERSTOFFDICHTHEIT</u> Sauerstoffdurchlässigkeit < 0,32 mg/m²d bei 40°C (Klasse 4; Fußbodenheizung)</p>
<p>WKS-MULTI Flex</p> <p>5 – lagig PE-RT Type I/EVOH/PE-RT Type I Sauerstoffdicht nach DIN 4726</p>	<p><u>ROHRVERBINDUNGEN</u> Als Verbindungselemente werden Klemmverbinder aus Messing empfohlen. Die Verbinder werden entspr. der Herstelleranweisung aufgesteckt und mit den Rohren verschraubt. System-Zeichen sind nur mit den zertifizierten Verbindern gültig.</p>
<p>17x2 200m</p> <p>weiß</p>  <p>ArtNr.: 101172</p>	<p><u>LAGERANWEISUNG</u> Kunststoffrohre aus PE-RT können bis zu 6 Monate Außenwitterungseinflüssen ausgesetzt werden. Die Rohre sind mit einem speziellen Lichtschutz versehen. Bei intensiver Witterung sollten Polyethylenrohre durch Kartonage oder schwarze Folie geschützt werden.</p> <p><u>HERSTELLERGARANTIE</u> Die 10-jährige Herstellergarantie kann nur gewährt werden, wenn die Dichtheitsprüfung entsprechend der DIN EN 1264-4 mit Wasser durchgeführt wird.</p>

	<p><u>BIEGERADIEN</u> Der kleinste zulässige Biegeradius r entspricht dem 5-fachen Rohrdurchmesser (17x2-Rohr: Biegeradius mind. 85mm = 170mm Durchmesser)</p>
<p>ISO 21003/22391/24033 ISO 10508 Kl.4/ 6bar KOMO K86478</p>	<p><u>SAUERSTOFFDICHTHEIT</u> Sauerstoffdurchlässigkeit < 0,32 mg/m²d bei 40°C (Klasse 4; Fußbodenheizung)</p>
<p>WKS-MULTI Flex</p> <p>5 – lagig PE-RT Type I/EVOH/PE-RT Type I Sauerstoffdicht nach DIN 4726</p>	<p><u>ROHRVERBINDUNGEN</u> Als Verbindungselemente werden Klemmverbinder aus Messing empfohlen. Die Verbinder werden entspr. der Herstelleranweisung aufgesteckt und mit den Rohren verschraubt. System-Zeichen sind nur mit den zertifizierten Verbindern gültig.</p>
<p>17x2 600m</p> <p>weiß</p>  <p>ArtNr.: 101176</p>	<p><u>LAGERANWEISUNG</u> Kunststoffrohre aus PE-RT können bis zu 6 Monate Außenwitterungseinflüssen ausgesetzt werden. Die Rohre sind mit einem speziellen Lichtschutz versehen. Bei intensiver Witterung sollten Polyethylenrohre durch Kartonage oder schwarze Folie geschützt werden.</p> <p><u>HERSTELLERGARANTIE</u> Die 10-jährige Herstellergarantie kann nur gewährt werden, wenn die Dichtheitsprüfung entsprechend der DIN EN 1264-4 mit Wasser durchgeführt wird.</p>