

## WKS-Randdämmstreifen Öko

Rand-Dämmstreifen aus 15 mm nicht brennbarer Steinwolle WLG 035, zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen schwimmendem Estrich und aufgehenden Bauteilen, sowie zum Schutz der Dämmung gegen Estrichanmachwasser im Randbereich gemäß DIN 18560.

Randdämmstreifen gefaltet 2 x 1000 mm mit werkseitig an kaschierter 200 mm Flachfolie als Folienflansch.

Systemzubehör für Tempus Rock SE; TE; HP; GP; EP1; EP2; EP3; EP5

Grundwerkstoff:	Steinwolle
Stärke:	15 mm
Zusammendrückbarkeit:	CP ≤ 5 mm
Dynamische Steifigkeit:	≤ 30 MN / m <sup>3</sup>
Brandklasse Grundwerkstoff:	Euroklasse A1 (DIN EN 13501)
Schmelzpunkt Grundwerkstoff:	≥ 1000° C
Gewicht / m <sup>2</sup> :	ca. 1,5 Kg / m <sup>2</sup>
Maße ausgeklappt:	2.000 x 120 x 15 mm
Grundwerkstoff entspricht:	§ 5 MVStättVO Juli 2014 Muster- Versammlungsstätten Verordnung
Farbe:	Serienprodukt kann farblich von der Abbildung abweichen

